
DIEPTESCHEIDINGSPROFIEL | VLOERSTAANDE KASTEN, VBD



Het diepteschеidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 mm of 1600 mm brede behuizing (boven- en onderzijde) om standaard montageopties mogelijk te maken in twee secties van 600 mm of 800 mm breed. Dit maakt het mogelijk accessoires separaat te monteren zoals CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., in iedere kant van de behuizing. Accessoires zijn verstelbaar in diepte binnen het 25 mm gatenpatroon.

Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 stuks, zonder bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg VBK toe voor montage. Voeg VB toe voor volledige montageopties bij de scheiding.

Add VBK for mounting. Add VB for complete mounting facilities in the division

The dividing bar replicates the enclosure's frame vertically both in the front and rear, increaseing the mounting possibilities available

The bar divides the enclosure into two internally useable spaces, where more accessories can be mounted, providing a cost effective solution

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
VBD500	24 mm	400 mm	90 mm	Verzinkt plaatstaal	Zinc Plated	n/a
VBD400	24 mm	300 mm	90 mm	Verzinkt plaatstaal	Zinc Plated	n/a
VBD600	24 mm	500 mm	90 mm	Verzinkt plaatstaal	Zinc Plated	n/a
VBD800	24 mm	700 mm	90 mm	Verzinkt plaatstaal	Zinc Plated	n/a

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.