

## LUCHTINLAAT IP 44, UPVD



Deze luchtroosters zorgen voor luchtcirculatie in de behuizing, waardoor het risico op watercondensatie tot een minimum wordt beperkt, terwijl de IP44-beschermingsgraad wordt gehandhaafd.

### KENMERKEN

Omschrijving: Voor kastventilatie, onzichtbaar indien gemonteerd op het binnenpaneel van een dubbelpaneelse hoek. Machinale bewerking vereist. Diameter gat: rond 34.9 mm.

Materiaal: Polyester.

IP: IP 44

Verpakkingseenheid: 2 stuks.

SPECIFICATIES

| Table 1/1       |        |         |        |           |        |            |
|-----------------|--------|---------|--------|-----------|--------|------------|
| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Finish | Kleur      |
| UPVD01          | 38 mm  | 40 mm   | 40 mm  | Polyester | Smooth | Lichtgrijs |

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**