

ZICHTDEUREN | WANDMONTAGE KASTEN, ADT



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties van het slotenprogramma kunnen worden toegepast.

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal / 1,5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van transparant 3 mm acrylaatruit.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Latch Quantity
ADT03025R5	ADT03025R5	295 mm	245 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT03030R5	ADT03030R5	295 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT04030R5	ADT04030R5	395 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT04040R5	ADT04040R5	395 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT05030R5	ADT05030R5	495 mm	295 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT05040R5	ADT05040R5	495 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT06040R5	ADT06040R5	595 mm	395 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADT06050R5	ADT06050R5	595 mm	495 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADT06060R5	ADT06060R5	595 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADT07050R5	ADT07050R5	695 mm	495 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADT08060R5	ADT08060R5	795 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADT10060R5	ADT10060R5	995 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT10080R5	ADT10080R5	995 mm	795 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT12060R5	ADT12060R5	1195 mm	595 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADT12080R5	ADT12080R5	1195 mm	795 mm	15 mm	Verzinkt plaatstaal	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* 3 punts espagnolet-sluiting. Niet geschikt voor AFS.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER