


MONTAGE PROFIEL | VLOERSTAANDE KASTEN, CLPF



De montageprofielen kunnen worden bevestigd in alle richtingen en bieden volledige flexibiliteit voor het monteren van accessoires, componenten en andere apparatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Het CLPF profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel, dat in alle richtingen in het behuizingsframe kan worden gemonteerd. Het kan ook in combinatie met CLPK en de VB profielen worden gebruikt. Door het profiel te draaien kan het zoals bij standaardprofiel CP20/40 in combinatie met GLM 40-6 worden gebruikt, om installatiemateriaal te monteren dat aanpassing in diepte vraagt. De profielen, indien gemonteerd op het behuizingsframe zijn hetzelfde als de behuizingsprofielen. Er zijn twee rijen gatenpatronen voor kooimoeren en zelftappende schroeven. Voor 90 mm brede profielen kunnen twee profielen naast elkaar worden gemonteerd.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief click in profiel voor bevestiging.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CLPF1000	CLPF1000	40 mm	925 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF1200	CLPF1200	40 mm	1125 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF1400	CLPF1400	40 mm	1325 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF1600	CLPF1600	40 mm	1525 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF1800	CLPF1800	40 mm	1725 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF2000	CLPF2000	40 mm	1925 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF2200	CLPF2200	40 mm	2125 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF300		40 mm	225 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF400	CLPF400	40 mm	325 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF500	CLPF500	40 mm	425 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF600	CLPF600	40 mm	525 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPF800	CLPF800	40 mm	725 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER