


VENTILATORDAKPLAAT MET KABELDOORVOER, CRB



Op deze dakplaat kunnen maximaal vier ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren. Door de op de kabelopeningen aangebrachte borstels kunnen eenvoudig kabels van verschillende diameters worden geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabeldoorvoer op drie zijden in combinatie met ventilatiegaten. Openingen zijn voorzien van borstelstrips. Voor afsluitplaten DFC of binnenmontage van (maximaal 4) DFN01 ventilatoren.

Materiaal: 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met borstelstrips en bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Gebruik DFN ventilatoren of DFC afdichtplaten.

The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time

It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly

The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required

For cable entry on three sides in combination with ventilation

Cable openings provided with brushes

To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans

Pack quantity: 1 piece with brushes and mounting accessories

Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
CRB0606R5	17 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
CRB0608R5	17 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
CRB0806R5	17 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
CRB0808R5	17 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER