
KABELTREKONTLASTINGSRAIL, CABP



Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt onder de behuizing, waardoor de ruimte in de behuizing wordt geoptimaliseerd. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.

KENMERKEN

Omschrijving: Wordt gemonteerd onder de bodemplaten waardoor de maximaal bruikbare ruimte in de behuizing behouden blijft. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig in diepte verstelbaar. Wanneer EMC afgeschermde kabels bevestigd zijn aan de rail

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 rails inclusief bevestigingsmateriaal. Voor 1200 mm breed: 4 rails inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Kies CAC klemmen afhankelijk van de diameter van de kabel.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CABP400	CABP400	45 mm	400 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CABP500	CABP500	45 mm	500 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CABP1000	CABP1000	45 mm	1000 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CABP1200	CABP1200	45 mm	1200 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CABP600	CABP600	45 mm	600 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CABP800	CABP800	45 mm	800 mm	36 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.