ZIJPANELEN | VLOERSTAANDE KASTEN, SPM

Deze zijpanelen zorgen ervoor dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd, wat betekent dat de elektrische componenten zonder storingen zullen werken, en beschermt het personeel tegen letsels.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemakkelijk door één persoon te monteren. Afgedicht met een geëxtrudeerde pakking van polyurethaan uit één stuk en gemonteerd met 8 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders. Kan vervangen worden door de zijdeur DNS.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinatie met MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combinatie met MCS-HP.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Dikte: 1.5 mm
Kleur: Lichtgrijs
Afwerking: Structuur poedercoating
Color Code: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Snelle verzending
SPM1805R5	SPM1805R5	1764 mm	19 mm	462 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1804R5	SPM1804R5	1764 mm	19 mm	362 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1806R5	SPM1806R5	1764 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2005R5	SPM2005R5	1964 mm	19 mm	462 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2004R5	SPM2004R5	1964 mm	19 mm	362 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2006R5	SPM2006R5	1964 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2008R5	SPM2008R5	1964 mm	19 mm	762 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2206R5	SPM2206R5	2164 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM2208R5	SPM2208R5	2164 mm	19 mm	762 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1106R5		1064 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1406R5	SPM1406R5	1364 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1606R5	SPM1606R5	1564 mm	19 mm	562 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee
SPM1808R5	SPM1808R5	1764 mm	19 mm	762 mm	Verzinkt plaatstaal	Nee

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.