# BINNENDEUREN, ADI

Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

## KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

## SPECIFICATIES

**Dikte:** 1.5 mm
**Kleur:** Lichtgrijs
**Afwerking:** Structuur poedercoating
**Color Code:** RAL 7035

Table 1/1

| Catalogusnummer | Article Number | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Latch Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI04030R5 | ADI04030R5 | 374 mm | 261 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI04040R5 | ADI04040R5 | 374 mm | 374 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI04050R5 | ADI04050R5 | 374 mm | 461 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI04060R5 | ADI04060R5 | 374 mm | 561 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI05030R5 | ADI05030R5 | 474 mm | 261 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI05040R5 | ADI05040R5 | 474 mm | 374 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI05050R5 | ADI05050R5 | 474 mm | 461 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI06040R5 | ADI06040R5 | 574 mm | 374 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI06050R5 | ADI06050R5 | 574 mm | 461 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI06060R5 | ADI06060R5 | 574 mm | 561 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI06080R5 | ADI06080R5 | 574 mm | 761 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADI07050R5 | ADI07050R5 | 674 mm | 461 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI08040R5 | ADI08040R5 | 774 mm | 374 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI08060R5 | ADI08060R5 | 774 mm | 561 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI08080R5 | ADI08080R5 | 774 mm | 761 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI10060R5 | ADI10060R5 | 974 mm | 561 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI10080R5 | ADI10080R5 | 974 mm | 761 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI12060R5 | ADI12060R5 | 1174 mm | 561 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADI12080R5 | ADI12080R5 | 1174 mm | 761 mm | 71 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.