
# POLYESTER KLEMMENKASTEN, MGRP



De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

## KENMERKEN

Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.

Ontvlambaarheid: UL94 V-0.

Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.

Afwerking: RAL 7000.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.

Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Finish | Kleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGRP080806GE | 75 mm | 80 mm | 55 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP080808GE | 75 mm | 80 mm | 75 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081106GE | 75 mm | 110 mm | 55 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081108GE | 75 mm | 110 mm | 75 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081606GE | 75 mm | 160 mm | 55 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081608GE | 75 mm | 160 mm | 75 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081906GE | 75 mm | 190 mm | 55 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP081908GE | 75 mm | 190 mm | 75 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP121209GE | 75 mm | 122 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP122209GE | 120 mm | 220 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP161609GE | 120 mm | 160 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP162609GE | 260 mm | 260 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP163609GE | 260 mm | 360 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP165609GE | 260 mm | 560 mm | 90 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP252612GE | 260 mm | 255 mm | 120 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP254012GE | 250 mm | 400 mm | 120 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |
| MGRP414012GE | 250 mm | 400 mm | 120 mm | Polyester | Smooth | Cement Grijs |



© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.