MONTAGEPLATEN | VLOERSTAANDE KASTEN, MP



De stalen montageplaat draagt bij aan een snellere montage van de behuizing, omdat deze eenvoudig machinaal kan worden bewerkt en kan worden uitgerust met componenten voorafgaand aan montage.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard montageplaat. Ook te monteren in de zijkant van de behuizing door het gebruik van beugelkit MPS of te plaatsen vanaf de zijkant door het gebruik van MTS geleidingsprofielen. Voor zware belasting en tegen trillingen kunt u gebruik maken van het montageplaat verstevigingprofiel MPR en MPE of MPEF beugels.

Materiaal: 3 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Maximale belasting: 6000 N.

Montagevoorschriften: Gebruik MPA voor het monteren van de montageplaat in de behuizing. In brede verstelbaar met behulp van de MPD accessoire.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
MP1606		1494 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1608		1494 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1806	MP1806	1694 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1808	MP1808	1694 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2006	MP2006	1894 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2008	MP2008	1894 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1212		1094 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1612		1494 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1812	MP1812	1694 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1816	MP1816	1694 mm	1494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2012	MP2012	1894 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2016	MP2016	1894 mm	1494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1206		1094 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1208		1094 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1406		1294 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1408		1294 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1610		1494 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1810	MP1810	1694 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2010	MP2010	1894 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2210	MP2210	2094 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2212	MP2212	2094 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1804	MP1804	1694 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1805	MP1805	1694 mm	394 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2004	MP2004	1894 mm	294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
MP2005	MP2005	1894 mm	394 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2206	MP2206	2094 mm	494 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2208	MP2208	2094 mm	694 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1410		1294 mm	894 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP1412		1294 mm	1094 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd
MP2014		1894 mm	1294 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Gegalvaniseerd

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: voor een breedte van 1600 mm wordt de montageplaat geleverd als twee montageplaten van 800 mm breed en één tussenstuk.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.