

DAK UITLAATFILTER, REU



Het dak-uitlaatsysteem, REU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Dit is een goede oplossing bij beperkte beschikbare ruimte op de deur- of zijpanelen van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Dakmontage uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie. De unit is eenvoudig te installeren door middel van een snel bevestigingssysteem. Filter efficiëntie: >90% voor de IP54 unit (REU05R5).

Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastisch (ABS-FR), zelfdovend, UL94 V-0.

Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 33 zonder filtermat, IP 54 met filtermat.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 dak uitlaatfilter.

Temperature range: -15 °C to +55 °C

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
REU03R5	101 mm	436 mm	436 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs
REU05R5	101 mm	436 mm	436 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated	Lichtgrijs



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER