

KABELTREKONTLASTINGSRAIL, CAB



Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt in de behuizing. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd boven de bodemplaat. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig verstelbaar in diepte. Wanneer EMC afgeschermd aardingskabels zijn verbonden aan de support rail wordt het Faraday effect behouden voor maximale EMI afscherming.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 rails, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CAC klemmen toe afhankelijk van de diameter van de kabel(s).

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CAB1000	CAB1000	45 mm	1000 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CAB1200	CAB1200	45 mm	1200 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CAB400	CAB400	45 mm	400 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CAB600	CAB600	45 mm	600 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CAB800	CAB800	45 mm	800 mm	25 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF