# ZICHTDEUREN | WANDMONTAGE KASTEN, ADT



De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.

## KENMERKEN

Omschrijving: Ter vervanging van de standaard deur, geeft goed zicht op de gemonteerde apparatuur in de kast. Alle opties van het slotenprogramma kunnen worden toegepast.

Materiaal: 1,2 mm plaatstaal / 1,5 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 500 mm of meer / 2 mm voor behuizingen met een hoogte of breedte van 800 mm of meer. Voorzien van transparant 3 mm acrylaatruit.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

## SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Article Number | Hoogte | Breedte | Diepte | Materiaal | Latch Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT03025R5 | ADT03025R5 | 295 mm | 245 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT03030R5 | ADT03030R5 | 295 mm | 295 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT04030R5 | ADT04030R5 | 395 mm | 295 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT04040R5 | ADT04040R5 | 395 mm | 395 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT05030R5 | ADT05030R5 | 495 mm | 295 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT05040R5 | ADT05040R5 | 495 mm | 395 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT06040R5 | ADT06040R5 | 595 mm | 395 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADT06050R5 | ADT06050R5 | 595 mm | 495 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADT06060R5 | ADT06060R5 | 595 mm | 595 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADT07050R5 | ADT07050R5 | 695 mm | 495 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADT08060R5 | ADT08060R5 | 795 mm | 595 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 2 |
| ADT10060R5 | ADT10060R5 | 995 mm | 595 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT10080R5 | ADT10080R5 | 995 mm | 795 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT12060R5 | ADT12060R5 | 1195 mm | 595 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |
| ADT12080R5 | ADT12080R5 | 1195 mm | 795 mm | 15 mm | Verzinkt plaatstaal | 1 |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

* 3 punts espagnolet-sluiting. Niet geschikt voor AFS.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.