


CLICK-IN PROFIEL | VLOERSTAANDE KASTEN, CLPK



Extra accessoires en elektrische apparatuur kunnen snel en eenvoudig, en precies daar waar nodig, worden gemonteerd met behulp van deze klikmontageprofielen.

KENMERKEN

Omschrijving: Universeel profiel voor zowel diepte als breedte montage op het 25 mm DIN gatenpatroon van het frame van de behuizingen of in combinatie met VB profielen. Het 75 mm brede profiel is uitgerust met drie rijen gaten waarvan een rij 90° gedraaid is. Dit maakt het mogelijk de CLPF profielen in beide richtingen te monteren. De CLPK kan bevestigd worden met zelftappende schroeven.

Materiaal: 1,5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CLPK1000	CLPK1000	74 mm	953 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK1200	CLPK1200	74 mm	1153 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK300		74 mm	253 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK400	CLPK400	74 mm	353 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK500	CLPK500	74 mm	453 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK600	CLPK600	74 mm	553 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CLPK800	CLPK800	74 mm	753 mm	26 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF