

COMPACT VERWARMINGSELEMENT MET EN ZONDER THERMOSTAAT, ECH(T)



Deze compacte dubbel geïsoleerde verwarming, ECH(T) is verkrijgbaar met of zonder thermostaat. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur. U kunt kiezen voor een versie met een reeds geïntegreerde thermostaat, wat ruimte binnen de behuizing bespaart en de installatietijd in vergelijking met een apart gemonteerde thermostaat vermindert.

KENMERKEN

Omschrijving: Dubbel geïsoleerd verticale verwarming om condensvorming te voorkomen. Bevestigingsclip voor 35 mm DIN-rail (EN60715). De temperaturen van de behuizing van de verwarming worden onder 80 °C gehouden m.u.v. de bovenste beschermingsgrill. Het verwarmingselement met thermostaat (ECHT) bevat een plug-in thermostaat, waardoor er geen extra bedrading nodig is. Starttemperatuur van 5 °C, en uitschakeling temperatuur van 15 °C.

Verwarmings element: PTC weerstand, beveiligd tegen oververhitting.

Materiaal: Plastic overeenkomstig UL94 V-0.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C. De verwarmingscapaciteit is voor een omgevingstemperatuur van 20 °C.

Aansluiting: Klem voor kabelinvoer voor 2.5 mm², draaimoment 0.8 Nm max.

Beschermingsklasse: IP 20, Klasse II (dubbel geïsoleerd).

Goedkeuringen: CE, EAC.

Afwerking: Zwart.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
ECH100	110 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart
ECH50	110 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart
ECHT100	110 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart
ECHT50	110 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart
ECH150	150 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart
ECHT150	150 mm	60 mm	90 mm	Polyamide	Textured	Zwart

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Onder de 140VAC vermindert de prestatie met ongeveer 10%.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER