

BINNENDEUREN, ADI



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren. Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 700 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm. In diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H- 55, B-108. 19" versie op aanvraag. In roestvaststalen behuizingen is een bewerking nodig.

Materiaal: Deur: 1,5 mm plaatstaal en 2 mm verticale profielen van plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.5 mm
Kleur:	Lichtgrijs
Afwerking:	Structuur poedercoating
Color Code:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Latch Quantity
ADI04030R5	ADI04030R5	374 mm	261 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04040R5	ADI04040R5	374 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04050R5	ADI04050R5	374 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI04060R5	ADI04060R5	374 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05030R5	ADI05030R5	474 mm	261 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05040R5	ADI05040R5	474 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI05050R5	ADI05050R5	474 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06040R5	ADI06040R5	574 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06050R5	ADI06050R5	574 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06060R5	ADI06060R5	574 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI06080R5	ADI06080R5	574 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	1
ADI07050R5	ADI07050R5	674 mm	461 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08040R5	ADI08040R5	774 mm	374 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08060R5	ADI08060R5	774 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI08080R5	ADI08080R5	774 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI10060R5	ADI10060R5	974 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI10080R5	ADI10080R5	974 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI12060R5	ADI12060R5	1174 mm	561 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2
ADI12080R5	ADI12080R5	1174 mm	761 mm	71 mm	Verzinkt plaatstaal	2

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Niet geschikt voor AFS.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF