

LESSENAARS IN PLAATSTAAL, MPG



De compacte plaatstalen console, MPG, met beschermingsgraad IP 55/56, is uit voorraad leverbaar. De console is voorzien van een scharnierend lessenaarpaneel, het ergonomische ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie en toegang tot HMI-apparatuur. Het vergroot tevens de beschikbare ruimte. Roestvaststalen bovenpanelen kunnen als alternatief worden gebruikt wanneer de console wordt blootgesteld aan chemische stoffen etc.

KENMERKEN

Materiaal: Frame en deur: 1.5 mm plaatstaal. Achterpaneel: 1.5 mm plaatstaal. Bodemplaten: 1.2 mm gegalvaniseerd staal. Montageplaat: 2.5 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Gevouwen en volledig doorgelast. De basissectie van de lessenaar is ontworpen met een geïntegreerde plint.

Deuren en panelen: Enkel gezet en ophangend gemonteerd. Mogelijkheid voor links- of rechtsdraaiende deur. Heeft een hellingshoek van 12°. Inliggende scharnieren met een openingshoek van 90°. Het deksel wordt opgehouden door een slim mechanisch paneelarreteringsysteem. Dubbeldeurs basisunits bij breedte van 1200 mm en 1600 mm.

Montageplaat: Standaard montageplaat in de basissectie.

Slot: 3 mm DIN-sloten voor desksectie. Twee 3 mm DIN-sloten voor basissectie.

Kabeldoorvoer: Bodemopening geschikt voor kabeldoorvoer. Bodemplaat voor kabeldoorvoer wordt standaard meegeleverd.

Aarding: M8 stiftlasbouten op frame, deur, boven- en achterpaneel.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating.

Beschermingsklasse: Enkeldeurs uitvoering: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldeurs uitvoering: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Levering: Montageplaat met passende moeren en kartelringen voor de verschillende aardbouten. Het geheel wordt geleverd op een houten pallet.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
MPG06R5	985 mm	600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated, Powder Coated	Lichtgrijs
MPG08R5	985 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated, Powder Coated	Lichtgrijs
MPG10R5	985 mm	1000 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated, Powder Coated	Lichtgrijs
MPG12R5	985 mm	1200 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated, Powder Coated	Lichtgrijs
MPG16R5	985 mm	1600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated, Powder Coated	Lichtgrijs

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Alleen 1200 mm en 1600 mm brede kasten zijn voorzien van dubbele deuren.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.