

UITLAATFILTERS BUITENOPSTELLING, EFAP



Dit verticale uitblaasfilter voor buitengebruik, EFAP, met polycarbonaat deksel en beschermingsgraad IP 55, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. Dit filter is ideaal voor zowel binnen- als buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling.

KENMERKEN

Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of voor actieve ventilatie bij gebruik van EFP ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters zijn tijdbesparend bij installatie dankzij de 'click-in' systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde kan eenvoudig worden geopend voor het snel en gemakkelijk vervangen van de filter. De nieuwe filtermat heeft een langere levensduur met een lage drukdaling vanwege de speciale constructie.

Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94V-0. UV bestendig.

Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12.

Afwerking: RAL 7035.

Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpakkingseenheid: 1 filter met behuizing.

The click-in feature ensures that the exhaust filter is easy to install

The exhaust filter ensures that the installed components within the enclosure are safe and secure due to its protection degree and resistance to UV radiation

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure

The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The exhaust filter can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters

Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFP

Filter mat (EN779): G4

Filtration efficiency (%): >90

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Materiaal	Finish	Kleur	Color Code
EFAP200R5	125 mm	125 mm	Kunststof	Smooth	Lichtgrijs	RAL 7035
EFAP220R5	177 mm	177 mm	Kunststof	Smooth	Lichtgrijs	RAL 7035
EFAP250-300R5	223 mm	223 mm	Kunststof	Smooth	Lichtgrijs	RAL 7035
EFAP500-700R5	291 mm	291 mm	Kunststof	Smooth	Lichtgrijs	RAL 7035



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER