

BINNENDEUR | VLOERSTAANDE KASTEN, DI



Displays en indicatoren kunnen worden gemonteerd op een oppervlak in de behuizing, terwijl ze andere componenten afdekken en zo ongeautoriseerde toegang voorkomen.

KENMERKEN

Omschrijving: Binnendeur voorziet in een scharnierend montageoppervlak achter een standaard of glazen deur. Montageruimte van 80 mm wanneer de deur in de voorste positie staat. Kan in diepte versteld worden in stappen van 25 mm. De montageplaat kan gebruikt blijven worden achter de binnendeur. De deur wordt uitgevoerd met 2 dubbelbaard 3 mm sloten.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: 1 deur, inclusief bevestigingsmateriaal.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
DI1206R5		1153 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1208R5		1153 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1406R5	DI1406R5	1353 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1408R5	DI1408R5	1353 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1606R5	DI1606R5	1553 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1608R5	DI1608R5	1553 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1806R5	DI1806R5	1753 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI1808R5	DI1808R5	1753 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI2006R5	DI2006R5	1953 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI2008R5	DI2008R5	1953 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI2206R5	DI2206R5	2153 mm	565 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
DI2208R5	DI2208R5	2153 mm	765 mm	53 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.