

GEVENTILEERDE BODEMPLATEN | VLOERSTAANDE KASTEN, CVB



De geventileerde bodemplaten zorgen ervoor dat er vrij lucht kan binnenstromen in de behuizing. Ze kunnen eenvoudig worden aangepast voor kabelingangen.

KENMERKEN

Omschrijving: Kan gebruikt worden in combinatie met een geventileerde sokkel PV. 33% Ventilatie.

Materiaal: 1.5 mm geperforeerd, verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 3 stuks, 4 stuks voor diepte >600 mm, inclusief montagematerialen.

Montagevoorschriften: Voor gebruik in combinatie met ventilatiesokkels PV.

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Article Number	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Afwerking
CVB0604		23 mm	600 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0605		23 mm	600 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0606	CVB0606	23 mm	600 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0608	CVB0608	23 mm	600 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0804		23 mm	800 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0805		23 mm	800 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0806	CVB0806	23 mm	800 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB0808	CVB0808	23 mm	800 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1004		23 mm	1000 mm	400 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1005		23 mm	1000 mm	500 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1006		23 mm	1000 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1008		23 mm	1000 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1206	CVB1206	23 mm	1200 mm	600 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating
CVB1208	CVB1208	23 mm	1200 mm	800 mm	Verzinkt plaatstaal	Structuur poedercoating



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF