
KLEINE POLYCARBONAAT KLEMMENKAST, DPCP



De reeks polycarbonaat klemmenkasten, DPCP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De DPCP-reeks is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen, zelfs op locaties met direct zonlicht dankzij de weerstand tegen UV-straling. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Polycarbonaat behuizing, halogeenvrij, geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Hoge bestendigheid tegen UV stralen. Zelfdovend.
Materiaal: Polycarbonaat.
Pakking: Polyurethaan-pakking (PUR) geïntegreerd in de deksel.
Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +80 °C.
Ontvlambaarheid: UL746C 5V.
Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 66/67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
Afwerking: RAL 7035.
Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.
Levering: Kast body, deksel, dekselschroeven van roestvaststaal, montageschroeven en hoekafdekplaatjes van polyamide.
Flammability: UL746C 5V
Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C)
Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Finish	Kleur
DPCP050504GE	53 mm	53 mm	36 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP050704GE	53 mm	65 mm	36 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP080806GE	80 mm	82 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP080809GE	80 mm	82 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081206GE	80 mm	120 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081209GE	80 mm	120 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121206GE	120 mm	122 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081606GE	80 mm	160 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081609GE	80 mm	160 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121209GE	120 mm	122 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121609GE	120 mm	160 mm	91 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP122009GE	120 mm	200 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP152008GE	150 mm	200 mm	76 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP162409GE	160 mm	240 mm	91 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP162412GE	160 mm	240 mm	121 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP233009GE	230 mm	300 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP233011GE	230 mm	300 mm	111 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP050504TE	53 mm	53 mm	36 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP050704TE	53 mm	65 mm	36 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP080806TE	80 mm	82 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081206TE	80 mm	120 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081606TE	80 mm	160 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121206TE	120 mm	122 mm	56 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP152008TE	150 mm	200 mm	76 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP080809TE	80 mm	82 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081209TE	80 mm	120 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP081609TE	80 mm	160 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121209TE	120 mm	122 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP122009TE	120 mm	200 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP233009TE	230 mm	300 mm	86 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP121609TE	120 mm	160 mm	91 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP162409TE	160 mm	240 mm	91 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP233011TE	230 mm	300 mm	111 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs
DPCP162412TE	160 mm	240 mm	121 mm	Polycarbonaat	Smooth	Lichtgrijs

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Opmerking: Klemmenkast met transparant deksel kan worden besteld door in het artikelnummer GE te vervangen door TE.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.