

DAKVENTILATOR, RFU



Deze dakfilterventilator, RFU, met beschermingsgraad IP 33 of 54, is door zijn inklik-functie gemakkelijk te monteren op het dak van de behuizing. Er hoeft dus geen deuroppevlak te worden gebruikt. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. De betrouwbare motor van de filterventilator waarborgt een constante ventilatie binnen elke behuizing waarop de ventilator is geïnstalleerd.

KENMERKEN

Omschrijving: Dakventilatie-unit voor montage aan de bovenzijde van de kast, voor actieve ventilatie. De unit is gemakkelijk te installeren dankzij het snelle bevestigingssysteem. De benodigde uitsparing is identiek voor de verschillende luchtdoorlaat waarden. Filtratie efficiëntie is 81% voor de IP 54 units.

Materiaal: Gespoten plaatstaal en spuitgegoten thermoplastisch (ABS-FR), zelfdovend, UL94V0.

Temperatuurbereik: -15 °C tot +55 °C.

Type aansluiting: Klemmenstrook.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Eén dakventilator.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Nominale spanning	Materiaal	Finish
RFU7013R5	148 mm	470 mm	470 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU7015R5	148 mm	470 mm	470 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU10005R5	148 mm	470 mm	470 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU10013R5	148 mm	470 mm	470 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU10015R5	148 mm	470 mm	470 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU5003R5	125 mm	436 mm	436 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU5005R5	125 mm	436 mm	436 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU5013R5	125 mm	436 mm	436 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU5015R5	125 mm	436 mm	436 mm	115 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU10003R5	148 mm	470 mm	470 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU7003R5	148 mm	470 mm	470 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFU7005R5	148 mm	470 mm	470 mm	230 V	Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFUM05					Verzinkt plaatstaal	Powder Coated
RFUM0710					Verzinkt plaatstaal	Powder Coated

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

(1) De waarde in de tabel is voor de combinatie RFU + EFA500-700R5.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER