

SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Artikelnummer

EC10430770

GTIN

4015120430770



Technische gegevens

ALGEMEEN


Apparaatcategorie	Sturing
Gebruikersinterface	Ingang drukcontact, IR-afstandsbediening, ETS-software
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,50 - 2,50 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 474 mm x Breedte 345 mm x Hoogte/diepte 140 mm
Gewicht	3000 g
Materiaal	staal, verzinkt
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend



Productbeschrijving

- Lichtregeling voor maximaal 8 ELC-armaturen (ELC=ESYLUX Light Control)
- Geïntegreerde constante lichtregeling voor hoge energie-efficiëntie
- 2 impulsgevingingen voor conventionele schakelaars (230 V)
- Compatibel met geselecteerde DALI--schakelaars en DALI-I/O-apparaten
- Handmatige aanpassing en scènes in 4 afzonderlijke verlichtingskanalen
- Aansluiting van de armaturen RJ45
- Via DALI met andere ELC-lichtregelingen koppelbaar
- Geïntegreerde KNX-module voor de directe integratie in een KNX-bus-systeem (geen gateway nodig)

Kleur

wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control), DALI, KNX
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V AC / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	260 W
Stand-byverbruik	7,5 W
Opgenomen vermogen	260 W

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	4
Aantal lichtgroepen	10
Aantal HVAC-kanalen	2
Aantal scènes	4
Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
Constante lichtregeling	✓
Oriëntatieverlichting duur of tijd	✓
HCL-lichtregeling	—
Aantal uitgangen armaturen ELC	8
Aantal uitgangen armaturen DALI	4

SMARTDRIVER x8 ELC KNX

Artikelnummer

EC10430770

GTIN

4015120430770

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
CABLE-SET RJ45 5m x8	EC10431227	4015120431227
CABLE-SET RJ45 10m x8	EC10431234	4015120431234
CABLE RJ45 5m WH	EC10430695	4015120430695
CABLE RJ45 10m WH	EC10430749	4015120430749
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	4015120427480
PUSH BUTTON x8 ELC	EC10430923	4015120430923
PD-C 360i/8 ELC	EP10427602	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	EP10427619	4015120427619
PD 360i/8 BASIC ELC	EB10431357	4015120431357

Maattekening

