

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C 180i/16 Touch KNX	EP10460104	4015120460104



Korte beschrijving

- KNX Aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage
- Eenvoudige touch-bediening via aanraking bij de melder
- Bereik tot 16 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 1,1 - 2,2 meter
- Geïntegreerde akoestische sensor: ideaal voor toepassing in onoverzichtelijke ruimtes met veel hoeken
- Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten
- Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software)

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	6 mA
Detectiehoek	180° horizontaal, 60° verticaal
Bereik	Ø ca. 16 m, bij een montagehoogte van 1.1 tot 2.2 m
Instelmogelijkheden	op afstand te bedienen m.b.v. ETS-software, tijdelijk elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbedieningen Mobil-RCi-M en Mobil-PDi/MDi-universal (separaat te bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Beschermingsgraad	IP 20, IP 44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
Beschermingsklasse	III
Montagevariant	Wandmontage
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 70 mm x breedte 70 mm x diepte 49 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 20 mm, inbouwopening Ø 53 mm
Slave-ingang	ja, apparaat als master of slave te configureren
Interface	KNX
KNX-uitgang	aanwezigheid, status, lichtwaarde, HVAC
KNX-ingang	handmatige lichtregeling, blokkeringen, slave
Verlichtingskanaal	c1 + c2 schakelen/dimmen, instelling c2 ten opzichte van c1 (-50 % tot +50 %)
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 2	10 sec. - 1 uur
Inschakelvertraging kanaal 3	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 3	gedeactiveerd/10 sec./1 min. - 60 min.
Specifieke productfuncties	Microfoon, verlichting van de lens met keuze uit 7 kleuren
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Nalooptijd Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/30 sec. - 30 min. gedeactiveerd/0 - 50 %, keuze uit 2 waarden
nalooptijd oriëntatieverlichting	alleen bij continu schakeling/1 min. - 250 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren

- EM10055102 - Afdekraam IP 20 wit
- EM10055119 - Afdekraam IP 20 signaalwit
- EM10055126 - Afdekraam IP 20 crème
- EM10055133 - Afdekraam IP 20 antraciet
- EM10055140 - Afdekraam IP 20 aluminiumkleur
- EM10055157 - Afdekraam IP 44 wit
- EM10055164 - Opbouwdoos IP 20/IP 44 wit
- EM10055270 - Afdekraam IP 20-SKK wit
- EM10055287 - Afdekraam IP 20-SKJ wit
- EM10055294 - Afdekraam IP 20-EXX wit
- EM10425547 - Mobil-PDi/User zilver/groen/metallic
- EP10427107 - Afdekraam IP20-BS1 polar
- EP10427114 - Afdekraam IP20-BS1 wit
- EP10427121 - Afdekraam IP20-BM2 polar
- EP10427145 - Afdekraam IP20-BJSI wit
- EP10427152 - Afdekraam IP20-BJSI crème
- EP10427169 - Afdekraam IP20-G55 wit
- EP10427176 - Afdekraam IP20-G55 crème

Opmerking: Afdekraam en afstandsbediening separaat te bestellen.

Opmerking: De productdatabase en applicatie zijn gratis te downloaden via onze website www.esylux.com.

Omschrijving

PD-C 180i/16 Touch KNX

Artikelnummer

EP10460104

EAN-code

4015120460104

