SCHAKELACTOREN CU-DIN R 4-CH 16A KNX

ESYLUX

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN R 4-CH 16A KNX	EC10430282	4015120430282





Korte beschrijving

KNX DIN-railmodule, schakelactor, 4-voudig, 16 A schakelvermogen per kanaal

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 150 mW
Instelmogelijkheden	instelbaar via ETS-software
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	DIN-rail, 35 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 65 mm
Aansluitklem	0,2 - 6 mm²
Aantal schakelcontacten (potentiaalvrije contacten)	4
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Vermogensverlies	2.7 W
Nominale spanning	230 V/50 Hz
Nominale stroom	max. 16 A
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	12 A
Min. schakelvermogen	0,1 mA /1 V
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	16 A/12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	3500 W
Schakelvermogen motor	3000 W
Schakelvermogen inductieve transformator	1800 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (met parallelcompensatie)	2000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (zonder compensatie)	3500 W
Module-eenheden (HP)	4
Conformiteit	RoHS, CE

Toebehoren

22-10-2016

SCHAKELACTOREN CU-DIN R 4-CH 16A KNX

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN R 4-CH 16A KNX	EC10430282	4015120430282





22-10-2016