DIMMERS CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX	EC10430329	4015120430329



230 V ~ | KNX | DIN-Schiene 35 mm | 1-10 V | IP 20 | ETS

Korte beschrijving

KNX DIN-railmodule, dimmer, 6-voudig, 0-10 V

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 0,2 W
Instelmogelijkheden	instelbaar via ETS-software
Toegestane omgevingstemperatuur	-5 °C...+45 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	DIN-rail, 35 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 65 mm
Aansluitklem	0,2 - 6 mm²
Aantal schakelcontacten (potentiaalvrije contacten)	6
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Aantal analoge uitgangen	6
Vermogensverlies	2 W
Nominale spanning	230 V/50 Hz
Nominale stroom	max. 10 A
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	max. 16 A
Min. schakelvermogen	0,1 mA /1 V
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	10 A/12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	1600 W
Schakelvermogen motor	746 W
Schakelvermogen inductieve transformator	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (met parallelcompensatie)	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (zonder compensatie)	800 W
Nominale spanning analoge uitgangen	0-10 V DC/1-10 V DC
Nominale stroom analoge uitgangen	24 mA
Module-eenheden (HP)	8
Conformiteit	RoHS, CE
Gewicht	0.49 kg

Toebehoren

Voor bedrijf met 1-10 V is een extra voeding van 24 V vereist.

DIMMERS CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX	EC10430329	4015120430329





22-10-2016