ESYLUX

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN HVAC KNX	EC10430503	4015120430503





Korte beschrijving

KNX HVAC-actor, 5-kanaals uitgang schakelend, 2-kanaals uitgang 0-10 V

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 0,1 W
Instelmogelijkheden	instelbaar via ETS-software
Toegestane omgevingstemperatuur	-5 °C...+45 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	DIN-rail, 35 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 65 mm
Aansluitklem	0,2 - 6 mm²
Aantal schakelcontacten (potentiaalvrije contacten)	5
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Aantal analoge uitgangen	2
Vermogensverlies	2 W
Nominale spanning	230 V/50 Hz
Nominale stroom	max. 10 A
Nominale stroom (cos φ = 0,8)	max. 10 A
Min. schakelvermogen	0,1 mA /1 V
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	10 A/12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	1600 W
Schakelvermogen motor	746 W
Schakelvermogen inductieve transformator	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (met parallelcompensatie)	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (zonder compensatie)	800 W
Nominale spanning analoge uitgangen	0 - 10 V =
Nominale stroom analoge uitgangen	10 mA
Module-eenheden (HP)	4
Conformiteit	RoHS, CE

Toebehoren

- EC10430510 - CA-DIN TP voor HVAC 2,5 m

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
CU-DIN HVAC KNX	EC10430503	4015120430503





22-10-2016