Reflex Fillguard Plus, digitale watermeter en geleidingsmeter voor Fillsoft

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	Fillguard Plus
Bedrijfstemperatuur	60
max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Max. hoogte	81 mm
Breedte	83 mm
Diepte	70 mm
Gewicht	0,40 kg

Beschrijving

Reflex Fillguard Plus
Watermeter voor het bewaken van onthardings- en ontziltingsinstallaties voor de behandeling van verwarmingswater (bijv. Reflex Fillsoft of Reflex Fillsoft Zero) of voor het aansturen van pompen, armaturen of systemen bij het vullen en ledigen van tanks, enz.

De functie Fillmeter is een elektronische watermeter voor de registratie van de totale waterhoeveelheid en de volumestroom, alsook voor de aftelling van een programmeerbare, vooraf ingestelde waterhoeveelheid met grenswaarde-melding via een pulsuitgang of een analoog signaal. De functie Fillguard heeft een geïntegreerde sensor voor de bewaking van de capaciteit van ontziltingspatronen tijdens de behandeling van vul- en bijvulwater voor verwarmingsinstallaties. Bijzonder geschikt in combinatie met Reflex Fillsoft Zero voor het realiseren van de zoutarme werking volgens VDI 2035. Fillguard bepaalt voortdurend de elektrische geleidbaarheid van het ontzilte water en geeft via een geïntegreerd display, het opvragen van waarden en programmering via het folietoetsenbord. Spanningsvoeding via meegeleverde aansluitkabel van 1,5 m lengte, klaar voor aansluiting.

SINUS brand of reflex

Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17
Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA, Barendrecht
+31 (0)88 880 2600 • www.reflex-winkelmann.com/nl • info@reflexnederland.nl

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND