# Reflex Longtherm RMB-14-2-20, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8031200

Thinking solutions.



## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | RMB-14-2-20 |
| Aantal platen | 20 |
| Plaatdikte | 0,300000 mm |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2) | 0,20 l |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4) | 0,20 l |
| Plaatmateriaal | AISI 316L |
| Afdichtingsmateriaal | Koper |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C |
| max. toel. bedrijfsoverdruk | 30 bar |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K |
| Aansluiting | AG 3/4" |
| Aansluitmateriaal | AISI 316L |
| Aansluitingsvariant | Draadaansluiting met schroefdraad |
| Max. hoogte | 203 mm |
| Breedte | 81 mm |
| Breedte primair-secundair | 42 mm |
| Diepte | 55 mm |
| Gewicht | 1,60 kg |

## Beschrijving

Reflex Longtherm
gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.