Reflex Refix DE 5000, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7354200

Thinking solutions.

Kenmerken

Type	DE 5000
Nominaal volume	5000 l
Max. bruikbaar volume	2727,3 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1500 mm
Max. hoogte	3645 mm
Hoogte wateraansluiting	320 mm
Kantelmaat ca.	3729 mm
Gewicht	1292,00 kg

Beschrijving

Refix DE
Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- vanaf Ø 1.000 mm incl. Manometer
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd