Reflex Storatherm Aqua Load AL 750/R_C, laadreservoir met kunststof folie, Wit, 10 bar

Artikelnummer: 7844600

Thinking solutions.

Kenmerken

Type	AL 750/R_C
kleur	Wit
Nominale inhoud	751 l
Energie-efficiëntieklasse	C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	95 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Warmteverlies	123 W
Aansluiting drinkwater	R 2"
Aansluiting circulatie	R 1 1/4"
Aansluiting voor laden opslagtank	R 2"
Aansluiting koud/warm water	R 2"
Isolatietype	kunststof folie
isolatiesterkte	100 mm
Diameter	910 mm
Max. hoogte	2035 mm
Diepte	910 mm
Kantelmaat ca.	1990 mm
Gewicht	214,00 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Load
Warmwatertank voor de externe drinkwaterverwarming in verticale uitvoering zonder interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4835 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Opslagtanks beschikbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De standverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.