

Reflex Reflexomat basisvat RG 4000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

Artikelnummer: 8651605



Kenmerken

Type	RG 4000
Nominaal volume	4000 l
Max. bruikbaar volume	3600 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1500 mm
Max. hoogte	3107 mm
Hoogte wateraansluiting	195 mm
Kantelmaat ca.	3156 mm
Gewicht	1192,00 kg

Beschrijving

Reflex Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)
- inclusief meetomvormer voor de niveaumeting

