

Reflex Fillguard, digitale watermeter en geleidbaarheidsmeter voor Fillsoft

Artikelnummer: 9127968



Kenmerken

Type	Fillguard
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	0 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	Rp 1/2"
Max. hoogte	81 mm
Breedte	83 mm
Diepte	70 mm
Gewicht	0,40 kg

Beschrijving

Reflex Fillmeter met Fillguard Mini functie

Water meter voor het bewaken van onthardings- en ontziltinstallaties voor de behandeling van verwarmingswater (bijv. Reflex Fillsoft of Reflex Fillsoft Zero) of voor het aansturen van pompen, armaturen of systemen bij het vullen en ledigen van tanks, enz.

De functie Fillmeter is een elektronische watermeter voor de registratie van de totale waterhoeveelheid en de volumestroom, alsook voor de aftelling van een programmeerbare, vooraf ingestelde waterhoeveelheid met grenswaarde-melding via een pulsuitgang of een analoog signaal. De functie Fillguard heeft een geïntegreerde sensor voor de bewaking van de capaciteit van ontziltinstallaties tijdens de behandeling van vul- en bijvulwater voor verwarmingsinstallaties. Bijzonder geschikt in combinatie met Reflex Fillsoft Zero voor het realiseren van de zoutarme werking volgens VDI 2035. Fillguard bepaalt voortdurend de elektrische geleidbaarheid van het ontzilde water en geeft via een geïntegreerd display, het opvragen van waarden en programmering via het folietoetsenbord. Spanningsvoeding via meegeleverde aansluitkabel van 1,5 m lengte, klaar voor aansluiting.

