

Reflex I/O-module, besturingsuitbreiding voor Reflexomat-besturingseenheid

Artikelnummer: 8858405



Kenmerken

Type	RS
kleur	groen
Elektrische aansluiting	230V/50Hz
Beschermingsklasse	IP 54
Max. hoogte	175 mm
Breedte	175 mm
Diepte	70 mm
Gewicht	1,00 kg

Beschrijving

Reflex I/O modules

Uitbreiding voor besturingen van Reflex Reflexomat, Variomat en Servitec-besturingseenheden.

Met twee scheidingsversterkers voor de analoge signalen van de druk- en niveaumeting. Zes digitale ingangskontakten en zes potentiaalvrije uitgangskontakten voor de verwerking van berichten en alarmen. Alle componenten in een eigen kunststof behuizing voor directe integratie in de bijbehorende besturingseenheid of optioneel voor de wandmontage:

Individuele beschrijving:

- Digitale ingang: - vrij programmeerbaar 6 stuks, waarvan 3 stuks als verbreekcontact, 24V eigen potentiaal, standaard programmering, bijv. voor externe temperatuurbewaking, min. druksignaal, handmatige bijvulling en 3 stuks als maakcontact, 230V extern potentiaal. Standaard programmering als maakcontact, bijv. voor noodstop, handbediening pomp/compressor, handbediening overloopventiel.
- Digitale uitgang: - vrij programmeerbaar 6 stuks. Als wisselcontact potentiaalvrij, standaard programmering, bijv. voor het melden van bijvulfouten, daling onder minimale druk, overschrijden van de maximale druk of bedrijfsmodus handmatig/stop.

Alle bovengenoemde contacten kunnen met de beschikbaar gestelde informatie vrij worden geprogrammeerd door de Reflex-service.

Montage: De kunststof schakelkastbehuizing kan in de daarvoor bedoelde montageplaats van de besturingseenheid worden geplaatst, als alternatief voor de wandmontage op locatie of de installatie in andere schakelkasten.

De bedrading naar de besturingseenheid wordt ook door de klant uitgevoerd.

