



## Productinformatie MM58103



### Specificaties

|                  |               |                       |        |
|------------------|---------------|-----------------------|--------|
| Product groep    | Spaarlamp-CFL | Uitgangsspanning info | AC V   |
| Fitting          | G24d-1        | Lichtstroom           | 900 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K        | IP-classificatie      | IP20   |
| Spanning         | 220-240 V     | Levensduur L90/B10    | 8000 u |
| Ra waarde        | 82            | Diameter              | 41 mm  |
|                  |               | Lengte                | 139 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Fysieke eigenschappen

|               |               |                            |              |
|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Product groep | Spaarlamp-CFL | Lampsoort (Lampaanduiding) | Plug-in Tube |
| Fitting       | G24d-1        | Afdekking/Uitvoering glas  | Opaal        |
| Vorm          | Overig        | IP-classificatie           | IP20         |

## Vermogenseigenschappen

|                              |        |                    |      |
|------------------------------|--------|--------------------|------|
| Lampvermogen                 | 13 W   | Equivalent wattage | 13 W |
| Gew. energie verbruik /1000h | 13 KWh |                    |      |

## Licht eigenschappen

|                               |               |                              |        |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| Lichtkleur                    | Wit           | Ra waarde                    | 82     |
| Kleurtemperatuur              | 3000 K        | Kleurweergave-index          | 80-89  |
| Kleurtemperatuur              | wit           | Lichtstroom                  | 900 lm |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Colour of light / Kleur code | 830    |

## Spannings eigenschappen

|                       |           |            |          |
|-----------------------|-----------|------------|----------|
| Spanning              | 220-240 V | Frequentie | 50-60 Hz |
| Uitgangsspanning info | AC V      |            |          |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                    |        |                           |   |
|--------------------|--------|---------------------------|---|
| Levensduur L90/B10 | 8000 u | Energie-efficiëntieklasse | A |
|--------------------|--------|---------------------------|---|



## Afmetingen & gewicht

|               |        |                 |       |
|---------------|--------|-----------------|-------|
| Diameter      | 41 mm  | Verpak.lengte   | 30 mm |
| Lengte        | 139 mm | Verpak.breedte  | 50 mm |
| Verpak.hoogte | 150 mm | Gewicht (netto) | 42 gr |