

3D bal | 50cm | witte kabel | 3000K WW & flash 3000K WW



Decoratieve lichtballen van Tronix Lighting zijn voorzien van krachtige verlichting in diverse, sfeervolle lichtkleuren. Elk motief is uitgerust met een stekker die je gemakkelijk kunt combineren met het Pro System Modulair 230V systeem. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om meerdere motieven aan een lijn te koppelen, maar kun je lichtmotieven ook combineren met lichtsnoeren, ijspegelgordijnen en meer.

Kenmerken

- IP65
- Verkrijgbaar in diverse formaten, ideaal voor evenementen en boom- en straatverlichting
- Stalen constructie voor een lange levensduur en gebruiksgemak
- Compatibel met Pro System Modulair 230V en bijhorende accessoires
- Eenvoudige installatie met geschikte hoofdkabels
- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijke opslag en transport
- 3000K en FLASH 3000K om te combineren met het assortiment feestverlichting

Artikelcode:	571-019
Laatst gewijzigd:	16-01-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	3D motieven
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002761 - Feestverlichting
Synoniemen:	Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Decoratieve afbeelding	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	189	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamp type:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Wit	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	AC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Vermogensfactor:	0.95
Aansluitvermogen:	10 W	Breedte:	0 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	0 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	500 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm²
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.26 kg
Breedte	535 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	535 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405114090

