

Explosionproof WP-230



Explosionproof WP-230	
Artikelcode:	393025
Laatst gewijzigd:	18-12-2023
Merk:	Famostar
Type:	Explosionproof WP-230
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000981 - Explosie veilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Explosie veilig armatuur, Explosie veilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur, Explosie veilig verlichtingsarmatuur, Indicatie-armatuur, Noodverl. armatuur explosie veilig, Noodverlichting armatuur explosie veilig, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Opbouw	Beschermingsklasse:	I
Voedingssysteem:	Centraal	Voor explosieveilige zone gas:	1, 2
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Voor explosieveilige zone stof:	21, 22
Met lichtbron:	Ja	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Max. systeemvermogen:	0 W
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Toepassing indicator:	Alleen enkelzijdig	Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	0 lm
Herkenningafstand:	25 m	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Bewakingsinrichting:	Overig	Breedte:	0 mm
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Hoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Buitendiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwlengte:	0 mm
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP66	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Slagvastheid:	IK08		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Breedte	255 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	550 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

