

Explosionproof V-230



Explosionproof V-230	
Artikelcode:	393022
Laatst gewijzigd:	18-12-2023
Merk:	Famostar
Type:	Explosionproof V-230
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000981 - Explosieveilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Explosieveilig armatuur, Explosieveilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur, Explosieveilig verlichtingsarmatuur, Indicatie-armatuur, Noodverl. armatuur explosieveilig, Noodverlichting armatuur explosieveilig, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Opbouw	Voor explosieveilige zone gas:	1, 2
Voedingssysteem:	Centraal	Voor explosieveilige zone stof:	21, 22
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. bedrijfsduur:	0 ~ 0 h
Met lichtbron:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	0 W
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Herkenningsafstand:	0 m	Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	480 lm
Bewakingsinrichting:	Overig	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Type schakeling:	Continuschakeling/noodschakeling	Breedte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	0 h	Hoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Lengte:	0 mm
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Buitendiameter:	0 mm
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwbreedte:	0 mm
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwlengte:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP66	Inbouwdiameter:	0 mm
Slagvastheid:	IK08	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Beschermingsklasse:	I		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Breedte	255 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	550 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

