# Explosionproof WPA-1

| | |
|---|---|
| Explosionproof WPA-1 | |
| Artikelcode: | 393023 |
| Laatst gewijzigd: | 08-03-2024 |
| Merk: | Famostar |
| Type: | Explosionproof WPA-1 |
| ETIM groep: | EG000027 - Verlichtingsarmaturen |
| ETIM class: | EC000981 - Explosieveilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur |
| Synoniemen: | Armatuur, Explosieveilig armatuur, Explosieveilig noodverlichtings- en signaleringsarmatuur, Explosieveilig verlichtingsarmatuur, Indicatie-armatuur, Noodverl. armatuur explosieveilig, Noodverlichting armatuur explosieveilig, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur |

8 7 1 5 7 7 4 0 1 7 1 6 2



Florijnweg 8, 6883 JP Velp | Postbus 43, 6880 AA Velp | +31(0)26 3 846 846 | info@famostar.nl | www.famostar.nl
IBAN: NL47RABO0120895935 | KvK: 09132140 | BTW: NL 8114.91.079.B.01 | BIC: RABONL2U | EORI: NL811491079

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montagewijze: | Opbouw | Beschermingsklasse: | I |
| Voedingssysteem: | Decentraal | Voor explosieveilige zone gas: | 1, 2 |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Voor explosieveilige zone stof: | 21, 22 |
| Met lichtbron: | Ja | Nom. bedrijfsduur: | 0 ~ 0 h |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Geschikt voor lampvermogen: | 0 ~ 0 W |
| Nom. spanning: | 230 ~ 230 V | Max. systeemvermogen: | 1.3 W |
| Geschikt voor markeringstype: | Inlegvel/-plaat | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 0 lm |
| Toepassing indicator: | Alleen enkelzijdig | Lichtopbrengst bij noodbedrijf: | 0 lm |
| Herkenningsafstand: | 25 m | Kleurtemperatuur: | 0 ~ 0 K |
| Bewakingsinrichting: | Automatische zelfdiagnose | Breedte: | 0 mm |
| Type schakeling: | Continuschakeling/noodschakeling | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C: | 0 h | Lengte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h | Buitendiameter: | 0 mm |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwlengte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwdiameter: | 0 mm |
| Beschermingsgraad (IP): | IP66 | Geleiderdoorsnede: | 0 mm² |
| Slagvastheid: | IK08 | | |

## Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0 gr |
| Breedte | 255 mm |
| Hoogte | 255 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)* | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton<br>Een kartonnen doos of container |



Florijnweg 8, 6883 JP Velp | Postbus 43, 6880 AA Velp | +31(0)26 3 846 846 | info@famostar.nl | www.famostar.nl
IBAN: NL47RABO0120895935 | KvK: 09132140 | BTW: NL 8114.91.079.B.01 | BIC: RABONL2U | EORI: NL811491079

Florijnweg 8, 6883 JP Velp | Postbus 43, 6880 AA Velp | +31(0)26 3 846 846 | info@famostar.nl | www.famostar.nl
IBAN: NL47RABO0120895935 | KvK: 09132140 | BTW: NL 8114.91.079.B.01 | BIC: RABONL2U | EORI: NL811491079