


Specificatieblad

valid from: 26-11-14







kogelkraan type 546, PP-H met inserts met overschuifflens, PP-st metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346 (DN10/15-50) resp. type 370 (DN65-100)
- inbouwlengte volgens EN558-1
- aansluitmaten volgens ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d [mm]	**DN** [mm]	**PN** [bar]	**kv-waarde (Δp=1 bar)** [l/min]	**EPDM Code**	**FPM Code**	**gewicht** [kg]
75	65	10	5000	**167 546 808**	**167 546 818**	5,417
90	80	10	7000	**167 546 809**	**167 546 819**	7,941
110	100	10	11000	**167 546 810**	**167 546 820**	9,928

d [mm]	**D** [mm]	**D1** [mm]	**D3** [mm]	**H** [mm]	**H1** [mm]	**L** [mm]	**L1** [mm]	**L2** [mm]	**L3** [mm]	**L4** [mm]	**L5** [mm]	**L6** [mm]	**M**
75	166	145	18	149	85	280	270	136	290	70	64	206	8
90	200	160	18	161	105	296	270	141	310	70	64	206	8
110	238	180	18	178	123	336	320	164	350	120	64	256	12

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com