
Specificatieblad

valid from: 21-11-14





vuilvanger type 305, PVC-U
behuizing transparant met lijmeind, metrisch

uitvoering:

- beschermt afsluiters, pompen enz. tegen verontreinigingen
- eenvoudige demontage voor het reinigen van de zeef
- de zeef moet separaat worden besteld
- inbouwlengte volgens EN558-1

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	EPDM Code	FPM Code	gewicht [kg]	D [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
20	15	10	**192 305 300**	**192 305 349**	0,100	43	65	124	130	28
25	20	10	**192 305 350**	**192 305 399**	0,170	47	76	144	150	37
32	25	10	**192 305 400**	**192 305 449**	0,227	56	90	154	160	37
40	32	10	**192 305 450**	**192 305 499**	0,346	64	104	174	180	44
50	40	10	**192 305 500**	**192 305 549**	0,594	82	124	194	200	48
63	50	10	**192 305 550**	**192 305 599**	0,972	95	148	224	230	60
75	65	10	**192 305 600**	**192 305 649**	1,838	106	188	284	290	74
90	80	10	**192 305 650**	**192 305 699**	2,565	120	205	300	310	85

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com