


Specificatieblad


valid from: 25-11-14





DN10/15 - 50











kogelkraan type 546, PP-H met inserts met stomplaseind IR-Plus SDR 11, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346 (DN10/15-50) resp. type 370 (DN65-100)

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d [mm]	**DN** [mm]	**PN** [bar]	**kv-waarde (Δp=1 bar)** [l/min]	**EPDM Code**	**FPM Code**	**gewicht** [kg]
20	15	10	185	**167 546 442**	**167 546 452**	0,123
25	20	10	350	**167 546 443**	**167 546 453**	0,185
32	25	10	700	**167 546 444**	**167 546 454**	0,263
40	32	10	1000	**167 546 445**	**167 546 455**	0,456
50	40	10	1600	**167 546 446**	**167 546 456**	0,642
63	50	10	3100	**167 546 447**	**167 546 457**	1,180
75	65	10	5000	**167 546 448**	**167 546 458**	2,602
90	80	10	7000	**167 546 449**	**167 546 459**	5,500
110	100	10	11000	**167 546 450**	**167 546 460**	8,700

d [mm]	**D** [mm]	**H** [mm]	**H2** [mm]	**L** [mm]	**L1** [mm]	**L4** [mm]	**L6** [mm]	**M**	**e** [mm]
20	50	57	12	130	77	25	45		1,9
25	58	67	12	143	97	25	58		2,3
32	68	73	12	150	97	25	58		2,9
40	84	90	15	171	128	45	74		3,7
50	97	97	15	191	128	45	74		4,6
63	124	116	15	220	152	45	87		5,8
75	166	149	15	266	270	70	206		6,8
90	200	161	15	264	270	70	206		8,2
110	238	178	22	301	320	120	256	M12	10,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Specificatieblad

valid from: 25-11-14

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com