


Specificatieblad

valid from: 26-11-14



DN10/15 - 50





kogelkraan type 546, PP-H met inserts met vaste flens PP-H gegroefd, metrisch

uitvoering:

- materiaal: PP-H
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn niet compatibel met type 346
- inbouwlengte volgens EN 558-1
- aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10

optioneel:

- individuele configuratie van de afsluiter
- multifunctie-module met geïntegreerde eindschakelaars
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer

d [mm]	**afmeting** [inch]	**DN** [mm]	**PN** [bar]	**kv-waarde (Δp=1 bar)** [l/min]	**EPDM Code**	**FPM Code**	**gewicht** [kg]
20	½	15	10	185	**167 546 182**	**167 546 192**	0,245
25	¾	20	10	350	**167 546 183**	**167 546 193**	0,345
32	1	25	10	700	**167 546 184**	**167 546 194**	0,495
40	1 ¼	32	10	1000	**167 546 185**	**167 546 195**	0,824
50	1 ½	40	10	1600	**167 546 186**	**167 546 196**	1,066
63	2	50	10	3100	**167 546 187**	**167 546 197**	1,751

d [mm]	**D** [mm]	**D1** [mm]	**D3** [mm]	**H** [mm]	**H1** [mm]	**H2** [mm]	**L** [mm]	**L1** [mm]	**L2** [mm]	**L3** [mm]	**L4** [mm]	**L5** [mm]	**L6** [mm]	**M**
20	95	65	14	57	27	12	120	77	56	130	25	32	45	M6
25	105	75	14	67	30	12	140	97	65	150	25	39	58	M6
32	115	85	14	73	36	12	150	97	71	160	25	39	58	M6
40	140	100	18	90	44	15	170	128	85	180	45	54	74	M8
50	150	110	18	97	51	15	190	128	89	200	45	54	74	M8
63	165	125	18	116	64	15	220	152	101	230	45	66	87	M8

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com