
Specificatieblad

valid from: 6-11-14





tankaansluiting type 050, PVC-U metrisch, met 3-dlg koppeling

uitvoering:

- afdichting: vlakke pakking EPDM
- onderlegring: PP
- leegloopboringen: 2 boringen in de zeskantbout
- FPM vlakke pakking beschikbaar voor tankadapter type 050

d [mm]	PN [bar]	Code	SP	gewicht [kg]
16	16	**161 050 245**	1	0,064
20	16	**161 050 246**	1	0,070
25	16	**161 050 247**	1	0,100
32	16	**161 050 248**	1	0,196
40	16	**161 050 249**	1	0,328
50	16	**161 050 250**	1	0,395
63	16	**161 050 251**	1	0,530

d [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	D [mm]	L3 max [mm]	gat in tankwand [mm]	S1 [mm]	L4 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	S [mm]	G [inch]
16	77	11	58	44	19	28	40	14	5	29	32	¾
20	83	12	61	54	17	35	50	16	5	35	40	1
25	90	13	65	60	18	43	55	19	5	42	50	1 ¼
32	95	13	67	69	19	49	65	22	5	49	56	1 ½
40	104	13	72	84	16	61	80	26	5	59	69	2
50	113	15	76	92	16	67	85	31	5	70	76	2 ¼
63	128	15	84	108	19	83	100	38	5	82	95	2 ¾

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com