Flexibele slang

Technische specificaties



Eigenschappen

Artikelnummer	8000000080
Type	VFS90
Omschrijving	Flexibele slang Ø90-78 L=50m
Materiaal	Buitenzijde: HDPE
	Binnenzijde: LDPE, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	24,3 kg
Maximaal debiet	67 m³/h (4 m/s)
Buigradius	Min. 150mm
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Brandklasse	E (conform EN 13501-1)
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs
Verpakking	Per rol / 50m incl. 2 x afdichtdeksel

Gegevens Drukverlies

Debiet (m³/h)

Luchtsnelheid	2m/s	2,5m/s	3m/s
1 slang	34	42	51
2 slangen	68	84	102

Weerstand (Pa)

Luchtsnelheid	2m/s	2,5m/s	3m/s
2 meter slang	2,6	4	5,4
4 meter slang	5,2	8	10,8
6 meter slang	7,8	12	16,2
8 meter slang	10,4	16	21,6
10 meter slang	13	20	27
12 meter slang	15,6	24	32,4
14 meter slang	18,2	28	37,8
16 meter slang	20,8	32	43,2
18 meter slang	23,4	36	48,6

Grafiek

Drukval Flexibele slang [Pa/m]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer 90mm

Afvoer 90mm

Afmetingen



Afmetingen, mm

	ØA	ØB	C	D
VFS90	78	90	9	50m

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Ventielcollector 1xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000081
Type	VVCH250 90
Omschrijving	Ventielcollector 1xØ90 Ø125 H=250 90°
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	0,8kg
Maximaal debiet	67 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x verlenghuls Ø125
	1 x speciedeksel Ø125
	1 x afdichtdeksel Ø90

Grafiek

Drukval Ventielcollector 90° [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer 90mm
Afvoer 90mm

Afmetingen



Afmetingen, mm

	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H
VVCH250-290	300	109	17	123	250	131	260	229

Ventielcollector 2xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000082
Type	VVCH250 290
Omschrijving	Ventielcollector 2xØ90 Ø125 H=250 90°
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	0,9kg
Maximaal debiet	134 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x verlenghuls Ø125
	1 x speciedeksel Ø125
	1 x afdichtdeksel Ø90

Grafiek

Drukval Ventielcollector 90° [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer 2x90mm
Afvoer 2x90mm

Afmetingen



Afmetingen, mm

	A	B	C	ØD	E	ØF	G	H
VVCH250-290	300	109	17	123	250	131	260	229

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Wandcollector bovenaansluiting 90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000097
Type	VMCB 90
Omschrijving	Wandcollector boven 1xØ90
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Gepoedercoat plaatstaal
Gewicht	1,3 kg
Maximaal debiet	67 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Wit (RAL9010) / grijs
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000447: VANOL 200 100 (vaste lamellen)
	8000000448: VANOA 200 100 (instelbare lamellen)
	8000000449: VANOG 200 100 (geperforeerd)

Grafiek

Drukval Wandcollector [Pa]

VMCB 90 + NOVAL



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer VMCVB
Afvoer VMCVB

VMCB 90 + NOVAA



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer VMCIB
Afvoer VMCIB

Afmetingen





Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Wandcollector bovenaansluiting 2x90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000098
Type	VMCB 290
Omschrijving	Wandcollector boven 2xØ90
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Gepoedercoat plaatstaal
Gewicht	1,4 kg
Maximaal debiet	134 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Wit (RAL9010) / grijs
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000447: VANOL 200 100 (vaste lamellen)
	8000000448: VANOA 200 100 (instelbare lamellen)
	8000000449: VANOG 200 100 (geperforeerd)

Grafiek

Drukval Wandcollector [Pa]

VMCB 290 + NOVAL



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer VMCVB
Afvoer VMCVB

VMCB 290 + NOVAA



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Supply air VMCIB
Extract air VMCIB

Afmetingen





Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Wandcollector achteraansluiting 1x90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000099
Type	VMCA 90
Omschrijving	Wandcollector achter 1xØ90
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Gepoedercoat plaatstaal
Gewicht	1,3kg
Maximaal debiet	67 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Wit (RAL9010) / grijs
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000447: VANOL 200 100 (vaste lamellen)
	8000000448: VANOA 200 100 (instelbare lamellen)
	8000000449: VANOG 200 100 (geperforeerd)

Grafiek

Drukval Wandcollector [Pa]
VMCA 90 + NOVAL



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

VMCA 90 + NOVAA



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Afmetingen







Vent-Axia

Wandcollector achteraansluiting 2x90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000100
Type	VMCA 290
Omschrijving	Wandcollector achter 2xØ90
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Gepoedercoat plaatstaal
Gewicht	1,4kg
Maximaal debiet	134 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Wit (RAL9010) / grijs
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000447: VANOL 200 100 (vaste lamellen)
	8000000448: VANOA 200 100 (instelbare lamellen)
	8000000449: VANOG 200 100 (geperforeerd)

Grafiek

Drukval Wandcollector [Pa]
VMCA 290 + NOVAL



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

VMCA 290 + NOVAA



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Afmetingen







Vent-Axia

Lijncollector voor plafond of muur 1xØ90

Technische specificaties



Eigenschappen

Artikelnummer	8000000109
Type	VPCB 90
Omschrijving	Lijncollector voor plafond of muur 1xØ90 excl rooster
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Staal (KTL - zwart)
Gewicht	2,6kg
Maximaal debiet	67 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/zwart
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000457: VTVR 559x57 (instelbare lamellen)

Grafiek

Drukval Lijncollector voor plafond of muur [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Afmetingen





Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Lijncollector voor plafond of muur 2xØ90

Technische specificaties



Eigenschappen

Artikelnummer	8000000110
Type	VPCB 290
Omschrijving	Lijncollector voor plafond of muur 2xØ90 excl rooster
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	Staal (KTL - zwart)
Gewicht	2,7kg
Maximaal debiet	134 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/zwart
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Grafiek

Drukval Lijncollector voor plafond of muur [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Accessoires:

	8000000457: VTVR 559x57 (instelbare lamellen)

Afmetingen





Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Vloercollector 1xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000113
Type	VBCB 90
Omschrijving	Vloercollector 1xØ90 excl Rooster
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	RVS frame + PP verlengbak
Gewicht	1,2kg
Maximaal debiet	67 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/zwart
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000115: VRVBS (met sleuven, gepolijst RVS)
	8000000116: VRVPS (met sleuven, gepolijst RVS)
	8000000117: VRVWS (met sleuven, wit)
	8000000120: VRVWR (met gaten, wit)

Grafiek

Drukval Vloercollector [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer VRVBR 90mm
Toevoer VRVBS 90mm

Afmetingen



Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Vloercollector 2xØ90

Technische specificaties



Eigenschappen

Artikelnummer	8000000114
Type	VBCB 290
Omschrijving	Vloercollector 2xØ90 excl Rooste
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
	RVS frame + PP verlengbak
Gewicht	1,3kg
Maximaal debiet	134 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/zwart
Verpakking	Per stuk
Incl.	1 x afdichtdeksel Ø90

Accessoires:

	8000000115: VRVBS (met sleuven, gepolijst RVS)
	8000000116: VRVPS (met sleuven, gepolijst RVS)
	8000000117: VRVWS (met sleuven, wit)
	8000000120: VRVWR (met gaten, wit)

Grafiek

Drukval Vloercollector [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer VRVBR 2x90mm
Toevoer VRVBS 2x90mm

Afmetingen



Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Instortverdeler 6xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000121
Type	VTVG 90 125
Omschrijving	Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting ,Ø125
Artikelnummer	8000000122
Type	VTVG 90 160
Omschrijving	Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting ,Ø160
Artikelnummer	8000000123
Type	VTVG 90 180
Omschrijving	Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting ,Ø180
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	3,3 kg
Maximaal debiet	400 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	3 x afdichtdeksel Ø90
	1 x afdichtdeksel Ø125 / Ø160 / Ø180

Grafiek

Drukval hoofdverdeler Ø160 [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer 90mm
Afvoer 90mm

Afmetingen





Afmetingen, mm

	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J
VTVG-90	755	600	125 - 160 - 180	227	509	367	225	80	110	124

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Instortverdeler 12xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000124
Type	VTVG 290 125
Omschrijving	Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting,Ø125
Artikelnummer	8000000125
Type	VTVG 290 160
Omschrijving	Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting,Ø160
Artikelnummer	8000000126
Type	VTVG 290 180
Omschrijving	Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting,Ø180
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	3,7kg
Maximaal debiet	800 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	6 x afdichtdeksel Ø90
	1 x afdichtdeksel Ø125 / Ø160 / Ø180

Grafiek

Drukval hoofdverdeler Ø160 [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Toevoer 2x90mm
Afvoer 2x90mm

Afmetingen





Afmetingen, mm

	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	J
VTVG-290	755	600	125 - 160 - 180	227	520	367	225	80	110	123

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Instortverdeler 4xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000127
Type	VTVGS 90 125
Omschrijving	Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting,Ø125
Artikelnummer	8000000128
Type	VTVGS 90 160
Omschrijving	Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting,Ø160
Artikelnummer	8000000129
Type	VTVGS 90 180
Omschrijving	Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting,Ø180
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	1,5kg
Maximaal debiet	268 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	2 x afdichtdeksel Ø90
	1 x afdichtdeksel Ø125 / Ø160 / Ø180

Grafiek

Drukval subverdeler Ø160 [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Afmetingen





Afmetingen, mm

	A	B	ØC	ØD	E	F	G	H	I	J
VTVGS-90	479	324	240	125 - 160 - 180	479	324	240	125	110	80

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022

Instortverdeler 8xØ90

Technische specificaties

Eigenschappen

Artikelnummer	8000000130
Type	VTVGS 290 125
Omschrijving	Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting,Ø125
Artikelnummer	8000000131
Type	VTVGS 290 160
Omschrijving	Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting,Ø160
Artikelnummer	8000000132
Type	VTVGS 290 180
Omschrijving	Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting,Ø180
Materiaal	PP, antistatisch en antibacterieel
Gewicht	1,9kg
Maximaal debiet	400 m³/h
Luchtdichtheidsklasse	"D (volgens de (N)EN12237, EN1507 norm en LUKA)"
Werktemperatuur	-20°C tot 60°C
Verwerkingstemperatuur	-5°C / +50°C
Kleur	Grijs/blauw
Verpakking	Per stuk
Incl.	4 x afdichtdeksel Ø90
	1 x afdichtdeksel Ø125 / Ø160 / Ø180

Grafiek

Drukval subverdeler Ø160 [Pa]



X: Luchtvolumedebiet

Y: Drukval

Afmetingen





Afmetingen, mm

	A	B	ØC	ØD	E	F	G	H	I	J
VTVGS-290	479	324	240	125 - 160 - 180	479	324	240	125	110	80

Vent-Axia

V1.0 - 02-2022