

TL-D gekleurd

TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	180
Lichtstroom (nom.)	960 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	960 lm
Kleuraanduiding	Blauw (B)
LLMF 2.000 uur gemeten	85 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lampstroom (nom.)	0,440 A
Spanning (nom.)	103 V

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	45 kWh


Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-D gekleurd

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072754140
Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500727541
Bestelcode	72754140
Lokale code	TLD36W18

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928048501805
Net Weight (Piece)	135,000 g


Maatschets



TL-D Colored 36W Blue 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-DCOL_180-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DCOL_180-Spectral power distribution Colour

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.