



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Ballonvorm	PAR30L [PAR 3.75 inch/95mm Long]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	1350X

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	40 °
Bundelbreedte technisch	38 °
Bundelbreedte technisch	47 °
Bundelbreedte technisch	29 °
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5200 lm
Lichtsterkte (min.)	7350 cd
Lichtsterkte (nom.)	9800 cd
Bundelomschrijving	Flood [Flood]

Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 12000 uur (nom.)	77 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 4000 uur (nom.)	84 %
Gemiddelde ontwerpplumen	4200 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0.372
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0.369
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	71 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	89
Kleurweergave-index (nom.)	92
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	75 %
Lichtstroom in conus van 90°	4500 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	120 s
Ontsteektijd (max.)	30 s

MASTERColour CDM-R Elite

Spanning (max.)	98 V
Voltage (Min)	82 V
Spanning (nom.)	90 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Helder (CL)
-----------------	-------------

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6.5 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	300 °C
--------------------------	--------

Lampvoettemperatuur (max.)	200 °C
----------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871829165169700
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D
EAN/UPC - Product	8718291651697
Bestelcode	65169700
Local Code	CDMRE70W42P30L4
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	928053100630
Netto gewicht (per stuk)	0.225 kg

Maatschets



CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D

Product	D	C
---------	---	---

