

Focusline Microprojection

7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7158
ANSI-code	FCS
LIF-code	A1/216
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	5200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3450 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spanning (nom.)	24 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonmateriaal	Kwarts UV-open
Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	5.8x2.9


Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneeptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150040983650
Productnaam voor bestelling	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Product	8711500409836
Bestelcode	40983650
Local Code	7158
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
Materiaalnr. (12NC)	923870520503
Netto gewicht (per stuk)	0.004 kg

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



7158 150W G6.35 24V

Product	D	L	L	L	P	P	P	C (max)
7158 150W G6.35 24V 1CT/ 10X10F	11.5 mm	31.5 mm	32.25 mm	32 mm	1.05 mm	1 mm	0.95 mm	50 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.