




HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L33-A2-TS
Vormgeving	HD2-126
Lamptype	SON/MH
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.85 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1.8 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4
Vermogensverliezen (nom.)	17 W
Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm


Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	18µF/250V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	150 W
Aanbevolen ontsteker	for SON lamps ignitor SND 58 (913700185166) or series digital SUD40 (913700193591)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil. normale omstandigheden	60 °C
Goedkeuring en toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerkttekens	CE-markering ENEC-certificaat

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674100900
Productnaam voor bestelling	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696741009
Bestelcode	74100900
Lokale code	BSN150L33-A2TS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752826
Net Weight (Piece)	1,910 kg

Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz

