

MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2.000 uur gemeten	99 %
LSF 4.000 uur gemeten	99 %
LSF 6.000 uur gemeten	99 %
LSF 8.000 uur gemeten	99 %
LSF 12.000 uur gemeten	89 %
LSF 16.000 uur gemeten	33 %
LSF 20.000 uur gemeten	2 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]

Lichtstroom (nom.)	4550 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,313
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76,1 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	93
LLMF 2.000 uur gemeten	96 %
LLMF 4.000 uur gemeten	95 %
LLMF 6.000 uur gemeten	94 %
LLMF 8.000 uur gemeten	93 %
LLMF 12.000 uur gemeten	92 %
LLMF 16.000 uur gemeten	91 %
LLMF 20.000 uur gemeten	90 %

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-D 90 De Luxe

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	59,8 W
Lampstroom (nom.)	0,670 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja


Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	60 kWh

EPREL-registratienummer	423531

Productgegevens	
Volledige productcode	871150088873025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10
EAN/UPC - Product	8711500888730
Bestelcode	88873025
Lokale code	TLDDELUXE58W965
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	928045096581
Net Weight (Piece)	167,000 g
ILCOS-code	FD-58/65/1A-E-G13


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

Fotometrische gegevens




LDPB_TL-D9HLm_965-Spectral power distribution B/W




LDPO_TL-D9HLm_965-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-D 90 De Luxe


Levensduur



LDLE_TL-D9HLm_0002-Life expectancy diagram



LDLE_TL-D9HLm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HLm_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.